

track-mounted mobile units

mobil paletli üniteler

Track-Mounted Mobile Units are now offered for domestic and export markets with Burçelik brand.

Features and Benefits

- Crusher designs with the options of Jaw, Cone and Impact types are available to accommodate industry requirements for different materials and output.
- Driving with diesel engine makes mobile units more practical and handy.
- Track-mounted mobile design helps to meet higher demands for mobility at the operation site.
- Burçelik Remote Control System (RCS) makes mobile crusher more secure and easy to operate.
- Low investment cost compared to international competitors.

Burçelik, uzun yıllardan beri süregelen mobil paletli kırıcılar tecrübesi neticesinde, kendi markasıyla Mobil Paletli Kırıcı ve Mobil Paletli Elek üretimine başlamıştır.

Özellikler ve Avantajlar

- Çeneli, Konik ve Darbeli kırıcı seçenekleriyle farklı kapasite ve malzemeler için geliştirilmiştir.
- Dizel motor ile çalıştığından bir iş makinası gibi pratik ve kullanışlıdır.
- Paletleri üstünde ilerleyebildiğinden çok kısa sürede operasyon sahasında yer değiştirebilir.
- Burçelik Uzaktan Kumanda Sistemi (RCS) ile kontrol edilmesi güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlar.
- Yurtdışı muadillerine göre düşük yatırım maliyeti.





Dimensions / Ana Ölçüler

Type Tip	Weight (tons) Ağırlık (ton)	Screens / Elekler		Transport Dimensions (mm) / Taşıma Ölçüleri (mm)		
		Dimensions (mm) / Ölçüler (mm)	No of Decks / Kat Sayısı	Length / Uzunluk	Width / Genişlik	Height / Yükseklik
CP 100 C	Impact / Rotorlu	31		13470	2480	3450
CP 100 R	Impact / Rotorlu	35	1200 x 1800	15100	2480	3450
CP 132 C	Impact / Rotorlu	39		14000	2900	3600
CP 132 R	Impact / Rotorlu	43	1500 x 3500	16050	3250	3600
CP 132 P	Impact / Rotorlu	56	1800 x 4300	18600	3100	3700
CP 130 C	Impact / Rotorlu	52		14400	3100	3800
CP 130 P	Impact / Rotorlu	68	1800 x 4300	18950	3350	3800
CK 120 C	Jaw / Çeneli	44		12389	3000	3800
CK 120 R	Jaw / Çeneli	48	1200 x 1800	15600	3420	3890
CC 900S C	Cone / Konik	28		13180	2980	3800
EU 1855 C	Screen / Elek	35	1800 x 5500	15160	3000	4250

Technical Specifications / Teknik Özellikler

Type Tip	Engine (kW) Motor (kW)	Feed Opening (mm) Giriş Ağızı (mm)	Feed Size (mm) Besleme Ölçüsü (mm)	Capacity (t/h) Kapasite (t/s)	
CP 100 C	Impact / Rotorlu	250	830 x 970	450	200
CP 100 R	Impact / Rotorlu	250	830 x 970	450	200
CP 132 C	Impact / Rotorlu	313	830 x 1270	500	350
CP 132 R	Impact / Rotorlu	313	830 x 1270	500	350
CP 132 P	Impact / Rotorlu	313	830 x 1270	500	350
CP 130 C	Impact / Rotorlu	313	920 x 1270	600	450
CP 130 P	Impact / Rotorlu	313	920 x 1270	600	450
CK 120 C	Jaw / Çeneli	280	1200 x 640	600	250
CK 120 R	Jaw / Çeneli	280	1200 x 640	600	250
CC 900S C	Cone / Konik	280	Ø651	200	185
EU 1855 C	Screen / Elek	118		120	200