

TEKNİK ÖZELLİKLER



BURÇELİK CP 130 C

CP 130 C

GENEL BAKIŞ

1330 mm (çap) x 1250 mm rotor ölçüleri
Min. 313 Kw Volvo TAD VE Serisi
Hidrolik olarak katlanabilen konveyör bantları
Bakım kolaylığı sağlayan sasi dizaynı
Hızlı operasyon süresi
Otomatik mod ve manuel modda çalışma imkanı

TAŞIMA ÖLÇÜLERİ VE AĞIRLIK

Uzunluk	14.4 m
Genislik	3.1 m
Yükseklik	3.8 m
Ağırlık	52.000 kg

KAPASİTE

Yakıt tankı	800 lt
Hidrolik tankı	1050 lt

KIRICI ÖZELLİKLERİ

Giris Agzı G X Y	920 X 1270 mm
Rotor Ölçüleri	1330 mm (çap) x 1250 mm rotor ölçüleri
Kırıcı Hızı	27-42 m/sn
Çekiç Sayısı	4
Toplam Çekiç Ağırlığı	344 kg
Kırıcı sürücüsü	Hidrolik - Kayıs-Kasnak
Besleme Ölçüsü	600 mm
Kırıcı Ağırlığı	18000 kg
Kırma ayarı	Hidrolik - shim sistemi
Motor	Toplam 250 CC
Hız sensörü	Opsiyonel
Yük sensörü	Hidrolik

CP 130 C

IZGARALI BESLEYİCİ

Besleyici uzunluğu	1200
Besleyici genişliği	4200
Sürücü	Hidrolik / Elektrik
Hız kontrol	Mevcut- hidrolik olarak - kumanda yardımı ile

BUNKER

Hacim	7m3
Asınma plakası	Hardox

ANA KONVEYÖR

Genislik	1200 mm
Uzunluk	9000 mm

YAN KONVEYÖR

Genislik	650 mm
Uzunluk	4500 mm

MOTOR VE HİDROLİK EKİPMANLAR

Motor	Volvo TAD VE Serisi
Motor Gücü	Min. 313 Kw
Motor Hızı	2100 rpm
Yardımcı Pompa	Kawasaki / Danfoss
Kırıcı Pompa	Kawasaki / Danfoss

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

Genislik	500 mm
Uzunluk	4150 mm
Sasi bağlantısı	Mevcut
Marka	İtalyan

CP 130 C

DİĞER ÖZELLİKLER

Ana konveyör hız kontrolü	(standart)
Aydınlatma	(standart)
Uzaktan kumanda	(standart)
Basınç sensörleri	(standart)
Alternator (380V 68Kva)	(opsiyonel)
Mazot transfer pompası	(opsiyonel)
Yan Bant	(opsiyonel)
Makina üzeri kaldırıcı ayaklar	(opsiyonel)
Hidrolik bunker kanatları	(opsiyonel)
Hava kompresörü	(opsiyonel)
Toz bastırma sistemi	(opsiyonel)
Manyetik seperatör	(opsiyonel)
Kırıcı altı besleyici	(opsiyonel)

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Dış gres noktaları
Motor koruyucu sistem
Hidrolik sıcaklık sensörü
Mazot seviye sensörü
Geri dönüş filtre sensörü
Tüm dönen aksam koruyucuları

Tüm verilen degerler bilgi amaçlıdır, gerektiğinde degistirme hakkı üretici firmada saklıdır