

TEKNİK ÖZELLİKLER



BURÇELİK CP 112 C

CP 112 C

GENEL BAKIŞ

1100 mm (çap) x 1025 mm rotor ölçüleri
Min. 280 Kw Volvo TAD VE Serisi
Hidrolik olarak katlanabilen konveyör bantları
Bakım kolaylığı sağlayan sasi dizaynı
Hızlı operasyon süresi

TAŞIMA ÖLÇÜLERİ VE AĞIRLIK

Uzunluk	15.2 m
Genislik	2.5 m
Yükseklik	3.5 m
Ağırlık	32.000 kg

KAPASİTE

Yakıt tankı	500 lt
Hidrolik tankı	800 lt

KIRICI ÖZELLİKLERİ

Giris Agzı	G X Y	690 X 1050 mm
Rotor Ölçüleri		1100 (çap) x 1025 mm
Kırıcı Hızı		27-42 m/sn
Çekiç Sayısı		4
Toplam Çekiç Ağırlığı		254 kg
Kırıcı sürücüsü		Hidrolik - Kayıs-Kasnak
Besleme Ölçüsü		500 mm
Kırıcı Ağırlığı		12000 kg
Kırma ayarı		Hidrolik - shim sistemi
Motor		160 CC
Hız sensörü		Mevcut (Opsiyonel)
Yük sensörü		Hidrolik

CP 112 C

IZGARALI BESLEYİCİ

Besleyici uzunluğu	1000
Besleyici genişliği	4300
Sürücü	Hidrolik / Elektrik
Hız kontrol	Mevcut- hidrolik olarak - kumanda yardımı ile

BUNKER

Hacim	5m ³
Asınma plakası	Hardox 400

ANA KONVEYÖR

Genislik	1000 mm
Uzunluk	10250 mm

YAN KONVEYÖR

Genislik	500 mm
Uzunluk	3850 mm

MOTOR VE HİDROLİK EKİPMANLAR

Motor	Volvo TAD VE
Motor Gücü	Min 280 Kw
Motor Hızı	2100 rpm
Yardımcı Pompa	Kawasaki / Danfoss
Kırıcı Pompa	Kawasaki / Danfoss

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

Genislik	400 mm
Uzunluk	3749 mm
Sasi bağlantısı	Mevcut
Marka	İtalyan

CP 112 C

DİĞER ÖZELLİKLER

Ana konveyör hız kontrolü

(standart)

Aydınlatma

(standart)

Uzaktan kumanda

(standart)

Basınç sensörleri

(standart)

Mazot transfer pompası

(opsiyonel)

Manyetik seperatör

(opsiyonel)

Toz bastırma sistemi

(opsiyonel)

Hidrolik bunker kanatları

(opsiyonel)

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Dış gres noktaları

Motor koruyucu sistem

Hidrolik sıcaklık sensörü

Mazot seviye sensörü

Geri dönüş filtre sensörü

Tüm dönen aksam koruyucuları

Tüm verilen degerler bilgi amaçlıdır, gerektiğinde degistirme hakkı üretici firmada saklıdır