

TEKNİK ÖZELLİKLER



BURÇELİK CK 120 C

CK 120 C

GENEL BAKIŞ

1200 mm x 640 mm ağız ölçüleri
321 Hp Volvo TAD 943 VE
Hidrolik olarak katlanabilen konveyör bantları
Bakım kolaylığı sağlayan sasi dizaynı
Hızlı operasyon süresi

TAŞIMA ÖLÇÜLERİ VE AĞIRLIK

Uzunluk	12.4 m
Genislik	3 m
Yükseklik	3.8 m
Ağırlık	48.000 kg

KAPASİTE

Yakıt tankı	800 lt
Hidrolik tankı	1200 lt

KIRICI ÖZELLİKLERİ

Giris Ağızı U X G	1200 X 640 mm
Kırıcı Hızı	250 rpm
Kırıcı sürücüsü	Hidrolik - Kayış-Kasnak
Besleme Ölçüsü	500 mm
Kırıcı Ağırlığı	15400 kg
Kırma ayarı	Hidrolik - shim sistemi
Minimum açıklık	50 mm
Maksimum açıklık	150 mm
Motor	2 x 125 CC
Hız sensörü	Opsiyonel
Yük sensörü	Hidrolik

CK 120 C

IZGARALI BESLEYİCİ

Besleyici uzunluğu	1200
Besleyici genişliği	4200
Sürücü	Hidrolik / Elektrik
Hız kontrol	Mevcut- hidrolik olarak - kumanda yardımı ile

BUNKER

Hacim	7m ³
Asınma plakası	12 mm Hardox 400

ANA KONVEYÖR

Genislik	1200 mm
Uzunluk	9000 mm

YAN KONVEYÖR

Genislik	650 mm
Uzunluk	4500 mm

MOTOR VE HİDROLİK EKİPMANLAR

Motor	Volvo TAD 943 VE
Motor Gücü	321 Hp
Motor Hızı	2100 rpm
Yardımcı Pompa	Kawasaki
Kırıcı Pompa	Kawasaki

YÜRÜYÜŞ TAKIMI

Genislik	500 mm
Uzunluk	3820 mm
Sasi bağlantısı	Mevcut
Marka	TRACK - ONE

CK 120 C

DiĞER ÖZELLİKLER

Ana konveyör hız kontrolü

(standart)

Aydınlatma

(standart)

Uzaktan kumanda

(standart)

Basınç sensörleri

(standart)

Mazot transfer pompası

(standart)

Manyetik seperatör

(standart)

Makina üzeri hidrolik ayaklar

(standart)

Hidrolik bunker kanatları

(opsiyonel)

Hava kompresörü

(opsiyonel)

Toz bastırma sistemi

(opsiyonel)

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Dis gres noktaları

Motor koruyucu sistem

Hidrolik sıcaklık sensörü

Mazot seviye sensörü

Geri dönüş filtre sensörü

Tüm dönen aksam koruyucuları

Tüm verilen degerler bilgi amaçlıdır, gerektiğinde degistirme hakkı üretici firmada saklıdır